

別表（第6条関係）

## 給水管及び給水用具の指定（配水管取付口から水道メーターまで）

品名		仕様		
		規格等	口径・種類・用途	
給水管	水道用ポリエチレン管	JIS K 6762 (1種2層管)	20～50ミリ埋設用	
	水道用ダクタイル鋳鉄管	直管 JWWA G 113 異形管 JWWA G 114	75ミリ以上埋設用	
給水用具	分岐用具	割T字管 (全周・部分パッキン型)	本体の材質 JIS G 5502 FCD400・FCD450	分岐口径 40ミリ以上
		水道用サドル付分水栓 (鋳鉄管・塩ビ管・石綿管・鋼管用)	JWWA B 117 JWWA B 117-2 S形(ねじ込み) A型(ボール式)	分岐口径 40ミリ以下
		水道用サドル付分水栓 (ポリエチレン管用)	JWWA B 117 S形 A型(ボール式)に準拠	
	止水栓用具	水道用仕切弁	JIS B 2062 (フランジ型)	50～300ミリ 屋内用
		水道用ソフトシール仕切弁	JWWA B 120 (2種フランジ型) 本体の材質 FCD400・FCD450	50～300ミリ 埋設用
		水道用スルースパルプ	JIS B 2011 (ねじ・フランジ式)	30～40ミリ屋内用
		水道用スルースパルプ	JIS B 2031 (ねじ・フランジ式)	30～40ミリ埋設用
		水道用止水栓	JWWA B 108 甲型	25ミリ以下
		水道用伸縮式止水栓	JWWA B 108 甲型	25ミリ以下
	継手類	水道用ポリエチレン管金属継手 (冷間継手)	JWWA B 116	50ミリ以下
		水道用ポリ塩化ビニル管クイック継手	第6条第2項の規定により別途指定する。	
		水道用配管フランジ	JIS B 2210に準拠(10K並形フランジ) 本体の材質 JIS G 5502 FCD400・FCD450又は同等品 接水部の材質 JIS H 5111 BC6・6C又は同等品	40～100ミリ
		水道用ダクタイル鋳鉄管用 異形管継手	JIS G 5526	75ミリ以上
	その他	埋設用表示シート	高密度ポリクロロスに底密度ポリエチレンラミネート2倍折込	幅75ミリ 青色地に白文字
仕切弁きょう		第6条第2項の規定により別途指定する。		
大型水道メーターきょう				
FRP製水道メーターきょう				
サドル分水栓用キャップ			JWWA B 117	13～40ミリ

注1 給水装置であっても、その仕様形態及び規模が配水管と同等以上のものであると市長が認めた場合は、その仕様材料及び仕様は、配水管布設工事の例によるものとします。

注2 市長は、現場の条件、地質その他の理由により指定した給水管及び給水用具を使用することが適当でないとき、別途指定します。